



Oiva TL5 – продуктивность, экономичность, надежность

Oiva 470TMS

Универсальные светильники Oiva с лампами TL5 сочетают в себе высокое качество освещения, превосходный коэффициент использования и контроль слепящей яркости для уменьшения напряжения глаз и увеличения работоспособности. Их экономичность, прочность, долгий срок службы и сравнительно небольшая стоимость делают их отличным выбором. Светильники Oiva могут быть быстро и легко установлены в линию, на поверхность или на подвесе.

Преимущества

- Highly versatile TL5-based luminaire range offering top-quality lighting performance with excellent glare control for maximum comfort and productivity in the workplace
- Very favorable cost of ownership thanks to energy efficiency, operational reliability and durability
- Quick installation with minimal waste materials, thanks to easy mounting and connection and innovative packaging

Применение

Спецификации

<ul style="list-style-type: none"> • Тип • Допустимый тип ламп • Лампа в комплекте • ПРА • Оптика • Соединение • Опции 	<p>470TMS, 471TMS, 475TMS</p> <p>Люминесцентные: - 1 x или 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W</p> <p>Да (цветовые характеристики 830 или 840) Нет</p> <p>Электронный, 220 - 240 В / 50 - 60 Гц: - ВЧ теплового старта (HFP) - ВЧ регулируемый (HFR)</p> <p>Белый отражатель без ламелей (WR) Узкий пучок (NB) Средний пучок (MB) Широкий пучок (WB) Асимметричный пучок (A)</p> <p>Привинчиваемый контактный блок (SI) Зажимной коннектор (PI)</p> <p>Аварийное освещение: 3 часа (EL3) Раздельное включение ламп (SV), для 475TMS Питание – сквозная проводка (TW3) Соединение: - Кабель с разъемом CEE (CCE) - Кабель с разъемом EnstoNet (CEN) - Кабель без разъема, длина 2 м (C2K)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Материалы и отделка • Установка • Аксессуары • Области применения 	<p>Корпус: оцинкованная сталь, белая Оптика: оцинкованная сталь Отражатель: белая оцинкованная сталь</p> <p>Индивидуально или в линию; Светильник вщелкивается в предустановленные потолочные скобы* или подвешивается на горизонтальном тросе, обычных тросах / шпильках * Свободное расположение крепежных скоб</p> <p>Белые и алюминиевые решетки, монтажные скобы, тросы для подвеса, соединительные кабели</p> <p>Производственные помещения с нормальными условиями среды, различные магазины</p>
---	---	--	---

HF gear, 220V – 240V
Fluorescent lamp TL5 28W, 35W, 49W, 54W and 80W (G5)
-o- 5 x 2,5 mm² connection with push-in connectors, connection point in the centre of luminaire. Cable entries on end plates and in the centre of luminaire base (2 pcs), provided with gaskets.

Powder coated galvanised steel housing
Colour RAL 9016 white
Luminaire can be delivered with 3 h emergency light unit

Похожие продукты



Oiva 470TMS/471TMS/475TMS реечный светильник с широким светораспределением.




Oiva 470TMS/471TMS/475TMS batten with wide-beam light distribution

Похожие продукты



Oiva 470TMS/471TMS/475TMS batten with white reflector without lamellae

Чертеж размеров



470/471/475TMS

Product	A (Min)	A (Norm)	A (Max)	B (Min)	B (Norm)	B (Max)
470TMS 1xTLS-28W HFP A PI		1202		800		
470TMS 1xTLS-35W HFP A PI		1502		1100		
470TMS 1xTLS-49W HFP A PI		1502		1100		
470TMS 1xTLS-54W HFP A PI		1202		800		
470TMS 1xTLS-80W HFP A PI		1502		1100		
470TMS 2xTLS-28W HFP WB PI		1202		800		
470TMS 2xTLS-49W HFP WB PI		1502		1100		
470TMS 2xTLS-80W HFP WB PI		1502		1100		
471TMS 1xTLS-28W HFP A CI		1202		800		
471TMS 1xTLS-35W HFP A CI		1502		1100		
471TMS 1xTLS-49W HFP A CI		1502		1100		
471TMS 1xTLS-54W HFP A CI		1202		800		
471TMS 1xTLS-80W HFP A CI		1502		1100		
471TMS 1xTLS-54W HFP WB CI		1202		800		
471TMS 2xTLS-49W/840 HFP WB CI		1502		1100		
471TMS 3xTLS-28W HFP WB SW CI		1202		800		
471TMS 3xTLS-28W HFP WR SW CI		1202		800		
471TMS 3xTLS-35W HFP WB SW CI		1502		1100		
471TMS 3xTLS-35W HFP WR SW CI		1502		1100		
471TMS 3xTLS-49W HFP WB SW CI		1502		1100		
471TMS 3xTLS-49W HFP WR SW CI		1502		1100		
471TMS 3xTLS-54W HFP WB SW CI		1202		800		
471TMS 3xTLS-54W HFP WR SW CI		1202		800		
475TMS 2xTLS-28W/840 HFP WB CI		1202		800		
475TMS 2xTLS-35W/840 HFP WB CI		1502		1100		
475TMS 2xTLS-49W/840 HFP WB CI		1502		1100		
475TMS 2xTLS-54W/840 HFP WB CI		1202		800		

Чертеж размеров

475TMS 2xTL5-80W/840 HFP WB CI	1502	1100
475TMS 3xTL5-28W HFP WB SW CI	1202	800
475TMS 3xTL5-35W HFP WB SW CI	1502	1100
475TMS 3xTL5-49W HFP WB SW CI	1502	1100
475TMS 3xTL5-54W HFP WB SW CI	1202	800
475TMS 3xTL5-28W HFP WR SW CI	1202	800
475TMS 3xTL5-35W HFP WR SW CI	1502	1100
475TMS 3xTL5-49W HFP WR SW CI	1502	1100
475TMS 3xTL5-54W HFP WR SW CI	1202	800

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции
320006 00	470TMS
320013 00	470TMS
320020 00	470TMS
320037 00	470TMS
320044 00	470TMS
121009 00	471TMS
121016 00	471TMS
321027 00	471TMS
121030 00	471TMS
121047 00	471TMS
320105 00	470TMS
320112 00	470TMS
320129 00	470TMS
320136 00	470TMS
320143 00	470TMS
320150 00	470TMS
320167 00	470TMS
320174 00	470TMS
320181 00	470TMS
320198 00	470TMS
121108 00	471TMS
121115 00	471TMS
321126 00	471TMS
121139 00	471TMS
321140 00	471TMS
321157 00	471TMS
321164 00	471TMS
321171 00	471TMS
321188 00	471TMS
321195 00	471TMS
321409 00	471TMS
321416 00	471TMS
321423 00	471TMS
321430 00	471TMS
321447 00	471TMS
321454 00	471TMS

Код заказа	Код семейства продукции
321461 00	471TMS
321478 00	471TMS
321485 00	471TMS
321492 00	471TMS
321751 00	471TMS
321775 00	471TMS
321799 00	471TMS
321812 00	471TMS
322109 00	475TMS
322116 00	475TMS
322123 00	475TMS
322130 00	475TMS
322147 00	475TMS
322154 00	475TMS
322161 00	475TMS
322178 00	475TMS
322185 00	475TMS
322192 00	475TMS
322451 00	475TMS
322468 00	475TMS
322475 00	475TMS
322482 00	475TMS
322499 00	475TMS
322505 00	475TMS
322512 00	475TMS
322529 00	475TMS
322536 00	475TMS
060537 00	476TMS
060544 00	476TMS
060551 00	476TMS
061008 00	476TMS
061015 00	476TMS
061022 00	476TMS
061039 00	476TMS
061046 00	476TMS
061053 00	476TMS

Код заказа	Код семейства продукции
320259 00	470TMS
120262 00	470TMS
120279 00	470TMS
320280 00	470TMS
320297 00	470TMS
320303 00	470TMS
320310 00	470TMS
320327 00	470TMS
320334 00	470TMS
320341 00	470TMS
121252 00	471TMS
321263 00	471TMS
121276 00	471TMS
321287 00	471TMS
321294 00	471TMS
121306 00	471TMS
121313 00	471TMS
321324 00	471TMS
321331 00	471TMS
321348 00	471TMS
321768 00	471TMS
321782 00	471TMS
321805 00	471TMS
321829 00	471TMS
322208 00	475TMS
322215 00	475TMS
322222 00	475TMS
322239 00	475TMS
322246 00	475TMS
322253 00	475TMS
322260 00	475TMS
322277 00	475TMS
322284 00	475TMS
322291 00	475TMS
322604 00	475TMS
322611 00	475TMS
322628 00	475TMS
322635 00	475TMS



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются
собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2010, Октябрь 14
Данные для изменения