




ЛАМПЫ


- 250, 400W SON-E, цоколь E40
- 250, 400W HQI-E, цоколь E40



МАТЕРИАЛЫ

- Корпус - литой алюминий
- Корпус ПРА - армированный стеклопластик (GRP) черного цвета
- Отражатель - полированный, литой, из анодированного алюминия
- Рефрактор и линзы - прозрачные призматические акриловые или поликарбонатные, стабилизированные к УФ. Линзы имеют крепления из нержавеющей стали и предохранительный шнур
- Стекланный колпак - закаленное ударопрочное стекло
- Защитная сетка - крепкая гальванизированная сталь

РАЗМЕРЫ




Параметры	Ø (мм)	H (мм)
С алюминиевым рефлектором	515	505
С поликарб. /акриловым рефлектором	515	490

При использовании линз высота светильника увеличивается на 50 мм

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Может поставляться с дополнительным пускателем для вольфрамовой лампы, для обеспечения непрерывной работы светильника при сбое в сети и горячей основной лампе (заказывается отдельно)
- Модификации с открытой оптической системой имеют степень защиты от проникновения пыли и воды IP23
- Модификации с рефлектором с линзами - IP54
- Модификации с рассеивателем со стеклянной крышкой - IP65
- Поликарбонатный рефрактор может быть использован с лампами 250W или 400W
- Акриловый рефрактор может использоваться только с лампами мощностью 250W
- Защитная решетка подходит для крепления на открытый отражатель, а также отражатель со стеклянным колпаком или рефрактором
- В комплектацию входит плавкий предохранитель

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Номер по каталогу

Поставляется без ламп

Тип светильника	Тип лампы	№ по каталогу	Масса (кг)
Корпус и ПРА. Оптическая система - отдельно			
1 x 250W	SON-E или HQI-E	PIP250S	5.60
1 x 400W	SON-E или HQI-E	PIP400S	6.90

Описание Степень защиты IP № по каталогу Масса(кг)

Оптическая система

Алюминиевый отражатель	IP23	PIPAL	1.00
Поликарбонатный рефрактор	IP23	PIPSP	2.10
Акрил. рефрактор (макс 250W)	IP23	PIPRA	2.00

Комплектующие

Стекланный плафон (для отраж.)	IP65	PIPSG	2.15
Поликарбонатная линза	IP54	PIPSP	0.90
Акриловая линза (макс 250W)	IP54	PIPSA	0.90
Защитная решетка	IP23	PIPWG	0.35