

Primata 2 кронштейны и подвесы

Монтажные аксессуары для осветительной системы в виде непрерывного ряда

- Все крепежные кронштейны крепятся к магистральному шинопроводу без использования каких-либо инструментов, а лишь с помощью зажимов быстрой фиксации "quick-fix" из нержавеющей стали, обеспечивающих быстрый монтаж
- Установка непосредственно на потолок
- Крепеж-защелка Caddy clip для фиксации в потолочных системах с видимой конструкцией перекрытий и направляющими 24-26 мм
- Кронштейны для цепного подвеса, регулируемые (FIX/CHA) и нерегулируемые треугольные кронштейны (FIX/CH), а также оцинкованный цепной подвес (поставляется погонными метрами)
- Максимальное расстояние между кронштейнами для подвеса — 3 метра
- Кронштейн для цепного подвеса для углового монтажа, с возможностью поворота вокруг оси
- Комплекты для гибкого подвеса (три разных длины) с возможностью установки нужной высоты без применения инструментов с помощью специальных фиксаторов
- Несущий проволочный подвес для контактных проводов диаметром до 12 мм



Фотографии, линейные чертежи и фотометрические данные показаны только в качестве образца. Для получения специфической информации пожалуйста выберите индивидуальный продукт.

Material/Finish

Монтаж/Обслуживание

Спецификация

Инструкция для заказа

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
Защелка для крепления к потолку				
PR2 FIX			0,02	96502601
Крепеж-защелка Caddy Clip				
PR2 FIX/CAD			0,02	96502602
Цепная подвеска				
PR2 FIX/CH			0,04	96502603
PR2 FIX/CHA			0,05	96502604
PR2 CH			0,1	96502605
PR2 FIX/CHRA			0,229	96502606
Комплекты для подвески на троссах				
PR2 MSW1 1000			0,02	96502607
PR2 MSW1 2000			0,06	96502608
PR2 MSW1 5000			0,03	96502609
Цепной подвес контактного провода (для провода диаметром до Ø12мм)				
PR2 FIX/CAT			0,9	96502610