



### ЛАМПЫ


- 18W, 36W, 58W, 70W  
T8 люминесцентные - цоколь G13
- 28W, 35W (HE), 49W (HO)  
T5 люминесцентные, цоколь G5



### МАТЕРИАЛЫ

- Корпус - армированный стеклопластик (GRP) серого цвета
- Прокладка - полиуретан
- Рассеиватель - вакуумформованный акрил, устойчивый к воздействию УФ
- Крепежные клипсы - из нержавеющей стали
- Корпус ПРА - листовая сталь с белым эмалевым покрытием

### РАЗМЕРЫ




Тип светильника	L (мм)	W (мм)	D (мм)	Расстояние между точками крепления (мм)
1 x 18W	702	102	115	500
1 x 28/36W	1312	102	115	800
1 x 35/49/58W	1612	102	115	1100
1 x 70W	1812	102	115	1100
2 x 18W	702	172	115	500
2 x 28/36W	1312	172	115	800
2 x 35/49/58W	1612	172	115	1100
2 x 70W	1812	172	115	1100

### ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- В стандартную комплектацию входит высокочастотный ПРА и электромагнитный ПРА
- ПРА с возможностью регулировки поставляется по требованию
- Крепежные клипсы из нержавеющей стали в комплекте
- Модификации с одной или двумя лампами T8 или T5
- Быстрозакрепляемые скобы для подвешивания светильника поставляются отдельно
- Выпускаются модификации с интегрированным блоком аварийного питания на 3 часа работы
- Возможно использование в аварийной версии Intellem с функцией автоматического самотестирования
- Может использоваться для освещения эвакуационных проходов

### ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

№ по каталогу TFC158Z



LOR: 0.78  
ULOR: 0.11  
DLOR: 0.67  
SHR ном.: 1.50  
SHR макс.: 1.715

## НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется без ламп

Тип светильника	ПРА	№ по каталогу	Масса (кг)	Аварийный	Масса(кг)
<b>Модификации с GRP корпусом и акриловым рассеивателем для ламп T8 (заказываются отдельно)</b>					
1 x 18W	Электромагнитный	TFC118S	1.9	-	-
2 x 18W	Электромагнитный	TFC218S	2.2	-	-
1 x 36W	Электромагнитный	TFC136S	2.8	EBTFC136S	4.2
2 x 36W	Электромагнитный	TFC236S	4.6	EBTFC236S	6.0
1 x 58W	Электромагнитный	TFC158S	3.7	EBTFC158S	5.1
2 x 58W	Электромагнитный	TFC258S	6.3	EBTFC258S	7.7
1 x 70W	Электромагнитный	TFC170S	4.4	-	-
2 x 70W	Электромагнитный	TFC270S	8.0	-	-
<b>Модификации с GRP корпусом и акриловым рассеивателем для ламп T5 (заказываются отдельно)</b>					
1 x 18W	Высоочастотный	TFC118Z	1.8	-	-
2 x 18W	Высоочастотный	TFC218Z	2.1	-	-
1 x 36W	Высоочастотный	TFC136Z	2.7	EBTFC136Z	4.1
2 x 36W	Высоочастотный	TFC236Z	4.5	EBTFC236Z	5.9
1 x 58W	Высоочастотный	TFC158Z	3.6	EBTFC158Z	5.0
2 x 58W	Высоочастотный	TFC258Z	6.2	EBTFC258Z	7.6
1 x 70W	Высоочастотный	TFC170Z	4.3	EBTFC170Z	5.7
2 x 70W	Высоочастотный	TFC270Z	7.9	EBTFC270Z	9.3
1 x 28W	Высоочастотный	TFC128Z	2.7	EBTFC128Z	4.1
2 x 28W	Высоочастотный	TFC228Z	4.5	EBTFC228Z	5.9
1 x 35W	Высоочастотный	TFC135Z	3.6	EBTFC135Z	5.0
2 x 35W	Высоочастотный	TFC235Z	6.2	EBTFC235Z	7.6
1 x 49W	Высоочастотный	TFC149Z	3.6	EBTFC149Z	5.0
2 x 49W	Высоочастотный	TFC249Z	6.2	EBTFC249Z	7.6

### Комплектующие

Описание	№ по каталогу	Масса (кг)
Скобы для подвешивания однолампового светильника	TFCFBS	0.1
Скобы для подвешивания двухлампового светильника	TFCFBT	0.1