



ЛАМПЫ


- 18W, 36W, 58W, 70W T8 люминесцентные, цоколь G13
- 28W, 35W (HE), 49W (HO) T5 люминесцентные, цоколь G5



МАТЕРИАЛЫ

- Корпус - термостойкий поликарбонат серого цвета
- Прокладка - полиуретан
- Рассеиватель - термостойкий призматический поликарбонат устойчивый к воздействию УФ
- Крепежные клипсы - термостойкий поликарбонат, по заказу поставляются клипсы из нержавеющей стали
- Корпус ПРА - листовая сталь с белым эмалевым покрытием

РАЗМЕРЫ




Тип светильника	L (мм)	W (мм)	D (мм)	Расстояние между точками крепления (мм)
1 x 18W	660	100	101	365
1 x 28/36W	1270	100	101	918
1 x 35/49/58W	1570	100	101	1220
1 x 70W	1839	100	101	1540
2 x 18W	660	160	101	365
2 x 28/36W	1270	160	101	918
2 x 35/49/58W	1570	160	101	1220
2 x 70W	1839	160	101	1540

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- В стандартную комплектацию входит высокочастотный ПРА и электромагнитный ПРА
- ПРА с возможностью регулировки поставляется по требованию
- Крепежные клипсы из нержавеющей стали для обеспечения защиты от несанкционированного вскрытия заказываются отдельно
- Модификации с одной или двумя лампами T8 или T5
- Может поставляться набор для сквозной проводки для всех типов светильников
- Выпускаются модификации с интегрированным блоком аварийного питания на 3 часа работы
- Возможно использование в аварийной версии Intellem с функцией автоматического самотестирования
- Может использоваться для освещения эвакуационных проходов

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

№ по каталогу TFW158Z



LOR: 0.81
ULOR: 0.12
DLOR: 0.69
SHR ном.: 1.75
SHR макс.: 1.80