



## CitySpirit Modern lantern LED BDS462

### Преимущества

- Perfect integration in the urban architecture, with luminaire, mast and bracket designed as an integrated concept
- Matches excellent urban lighting performance during darkness hours with outstanding aesthetics during the day
- Wide choice of masts, brackets, lanterns and optical elements offers complete, elegant solutions for every situation

### Характеристики

- Perfect integration in the urban architecture, with luminaire, mast and bracket designed as an integrated concept
- Matches excellent urban lighting performance during darkness hours with outstanding aesthetics during the day
- Wide choice of masts, brackets, lanterns and optical elements offers complete, elegant solutions for every situation

### Применение

- Urban
- Residential and pedestrian areas
- Promenades

## Спецификации


|                      |   |                               |   |
|----------------------|---|-------------------------------|---|
| • Тип                | BDS462  | • Материалы и отделка         | Корпус: литой под давлением алюминий, некоррозионный<br>Опоры: литой алюминий<br>Плафон и ободок: поликарбонат, прозрачный материал стабилизирован по УФ<br>Верхний плафон: пластик ABS с тепловым экраном<br>Отражатели: анодированный алюминий высокой частоты (99,99%) |
| • Источник света     | 22 x SMD LED-HP   | • Цвет                        | Корпус: ультра темно-серый, приблизительно RAL 7043 (GR)<br>Другие цвета палитры RAL можно заказать   |
| • Оттенок света      | Теплый белый, 3000 К (WW)<br>Нейтральный белый, 4000 К (NW)   | • Монтаж                      | Верхний монтаж: осевое отверстие Ø 60 (60P) или 76 мм (76P)<br>Рабочая температура: -20°C < абсолютная температура окружающей среды < 35°C<br>Рекомендуемая высота монтажа: 3,5 - 5 м   |
| • Энергопотребление  | Системы 30 Вт   | • Срок службы                 | 50 000 часов (сохранение 70% светового потока)  |
| • Пусковой ток       | 20 А / 40 мкс   | • Примечание                  | CRI 80  |
| • Драйвер            | 220-240 В / 50-60 Гц  | • Основные области применения | Городская среда, жилые и пешеходные зоны, места прогулок  |
| • Оптический элемент | Верхний отражатель, отраженный свет (T IO)<br>Верхний отражатель, отраженный свет, асимметричный (TA IO)<br>Верхний отражатель, отраженный свет, двунаправленный (TB-LED IO)<br>Верхний отражатель, отраженный свет, симметричный (TS IO)                           |                               |   |
| • Плафон             | Прозрачный колпак/плафон (TB)   |                               |   |
| • Системы управления | Совместимы со всей линейкой контроллеров Philips 1-10 В   |                               |   |
| • Опции              | Lumister (запрограммированное устройство регулирующее силу света)<br>Вход 1-10 В (Уменьшение силы света внешним управлением)<br>Фотоэлемент: Minicell (P3)<br>Предварительно смонтированный сетевой кабель (для модели 60P):<br>- 4 м (C1K5), 5 м (C4K5), 6 м (C6K) |                               |   |

## Похожие продукты



CitySpirit Modern lantern BDS462 urban-lighting luminaire

## Чертеж размеров



CDS462

## Сведения о продукте



LED module



Die-cast aluminum clip

## Сравните таблицы

| Код заказа | Код семейства продукции | Число ламп | Код лампового семейства | Цветовой код лампы | Цвет | Оптический | Оптический элемент | ПРА | Маркировка стран ЕС | Класс ударопрочности | Срок службы |
|------------|-------------------------|------------|-------------------------|--------------------|------|------------|--------------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|
| 875023 00  | BDS462                  | 1          | XR-E                    | WW                 | GR   | No         | No                 | No  | CE                  | IK09                 | 50000       |
| 875030 00  | BDS462                  | 1          | XR-E                    | WW                 | GR   | No         | No                 | No  | CE                  | IK09                 | 50000       |
| 875122 00  | BDS462                  | 1          | XR-E                    | WW                 | GR   | No         | No                 | No  | CE                  | IK09                 | 50000       |
| 875139 00  | BDS462                  | 1          | XR-E                    | WW                 | GR   | No         | No                 | No  | CE                  | IK09                 | 50000       |



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2011, Сентябрь 27  
Данные для изменения