



CitySpirit – для искушенных горожан

CitySpirit Wall-mounted CWS464

CitySpirit – модельный ряд уличных светильников, разработанный для обеспечения качественного экологичного освещения с учетом требований к архитектурному оформлению. Восемь различных вариантов конструкций тесно переплетаются между собой, что позволяет дизайнерам создавать единую концепцию проекта. Чтобы гарантировать полную интеграцию в городскую архитектуру, светильник, мачта и консоль CitySpirit были разработаны в одном конструктивном ключе. Модельный ряд обеспечивает изящные и прежде всего законченные решения, включая настенные светильники и версию в виде световой тумбы. Для обеспечения привлекательного внешнего вида днем используются прозрачные материалы. Внутренние компоненты, мачта и крышки сделаны из алюминия, что гарантирует их исключительную прочность. CitySpirit объединяет в себе несколько новых оптических концепций, которые позволяют увеличивать расстояние между светильниками, снижают световое загрязнение, обеспечивая комфорт и минимальное энергопотребление.

Преимущества

- Perfect integration in the urban architecture, with luminaire, mast and bracket designed as an integrated concept
- Matches excellent urban lighting performance during darkness hours with outstanding aesthetics during the day
- Wide choice of masts, brackets, lanterns and optical elements offers complete, elegant solutions for every situation



Характеристики

- Choice of models, including wall-mounted and bollard versions
- Choice of conventional or LED light sources (upgradeable LED light engine)
- Wide range of masts and brackets
- Variety of optical elements addressing e.g. night preservation, visual comfort and light trespass
- Transparent materials

Применение

- Urban, residential and pedestrian areas
- Promenades

Спецификации


• Тип	CWS464	• Зажигающее устройство	Последовательное (SI) Последовательное, самоостанавливающееся (SS) Полупараллельное, цифровое (SND) Полупараллельное (SP) Полупараллельное, самоостанавливающееся (ST)
• Источник света	Газоразрядные лампы высокой интенсивности: - 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45, 60, 90, 140 Вт - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 Вт - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 150 Вт - 1 x MASTER CityWhite CDO-ET / E27 / 70 Вт - 1 x MASTER CityWhite CDO-ET / E40 / 100, 150 Вт - 1 x MASTER Colour CDM-T / G12 / 35, 70, 150 Вт - 1 x MASTER SDW-T / PG12-1 / 50, 100 Вт - 1 x SON / E27 / 50, 70 Вт - 1 x SON / E40 / 100, 150 Вт - 1 x SON-T / E27 / 50, 70 Вт - 1 x SON-T / E40 / 100, 150 Вт Компактные люминесцентные лампы: - 1 x MASTER PL-T 4 Pin / GX24q-3 или 4 или 5* / 32, 42, 57 Вт - *зависит от мощности	• Опции	Фотоэлемент: Minicell (P3) Предварительно подключенный кабель питания (для версии 60P) 4 м (C1K5), 5 м (C4K5), 6 м (C6K)
• Лампа в комплекте	Да (К или цветовые характеристики 830, 840 или 942) Нет	• Материалы и отделка	Корпус: алюминий, литой под давлением Мачта: алюминий, литой под давлением Чаша и юбка: поликарбонат, устойчивый к УФ-излучению Верхняя крышка: алюминий, литой под давлением с теплозащитным экраном или отражателем
• ПРА	Электромагнитный (с низкими потерями) 230 или 240 В / 50 Гц: - Индуктивный (IN) Электронный, 220 - 240 В / 50 - 60 Гц: - Электронный балласт (EB)	• Цвет	Корпус: стальной (GR) Мачта и верхняя крышка: темно-серый
• Оптический элемент	Жалюзи (LO) Жалюзи, прямой/отраженный свет (LO-D/I) Рассеиватель, призматический (PR) Рассеиватель (DF) Верхний отражатель (T-IO) Верхний отражатель, асимметричный (TA-IO) Верхний отражатель, двунаправленный (TB-IO) Верхний отражатель, симметричный (TS-IO)	• Установка	Установка на верх мачты: осевое отверстие Ø 60 / 76 мм (60P / 76P) Рекомендуемая высота установки: 4 - 6 м
		• Аксессуары	Ограничитель светового потока GDS460 LO, кронштейн для настенной установки
		• Области применения	Городские, жилые и пешеходные зоны, зоны для прогулки

Похожие продукты



CitySpirit Wall-mounted CWS464
городской светильник с верхним
отражателем (Т) и жалюзи для
прямого/отраженного света (LO-D/I)

Чертеж размеров



CWS464

Сведения о продукте



Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цвет	Оптический	Оптический элемент	ПРА	Маркировка стран ЕС	Класс ударопрочности
292398 00	CWS464	1	SON-T	70	GR	No	LO-D/I	EB	CE	IK09



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2011, Сентябрь 27
Данные для изменения