

# CitySpirit – для искушенных горожан

## CitySpirit Wall-mounted CWS464

CitySpirit – модельный ряд уличных светильников, разработанный для обеспечения качественного экологичного освещения с учетом требований к архитектурному оформлению. Восемь различных вариантов конструкций тесно переплетаются между собой, что позволяет дизайнерам создавать единую концепцию проекта. Чтобы гарантировать полную интеграцию в городскую архитектуру, светильник, мачта и консоль CitySpirit были разработаны в одном конструктивном ключе. Модельный ряд обеспечивает изящные и прежде всего законченные решения, включая настенные светильники и версию в виде световой тумбы. Для обеспечения привлекательного внешнего вида днем используются прозрачные материалы. Внутренние компоненты, мачта и крышки сделаны из алюминия, что гарантирует их исключительную прочность. CitySpirit объединяет в себе несколько новых оптических концепций, которые позволяют увеличивать расстояние между светильниками, снижают световое загрязнение, обеспечивая комфорт и минимальное энергопотребление.

### Преимущества

- Perfect integration in the urban architecture, with luminaire, mast and bracket designed as an integrated concept
- Matches excellent urban lighting performance during darkness hours with outstanding aesthetics during the day
- Wide choice of masts, brackets, lanterns and optical elements offers complete, elegant solutions for every situation



## Спецификации


<ul style="list-style-type: none"> <li>• Тип</li> </ul>	<p>CWS464</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Зажигающее устройство</li> </ul>	<p>Последовательное (SI) Последовательное, самоотстаивающееся (SS) Полупараллельное, цифровое (SND) Полупараллельное (SP) Полупараллельное, самоотстаивающееся (ST)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Источник света</li> </ul>	<p>Газоразрядные лампы высокой интенсивности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45, 60, 90, 140 Вт</li> <li>- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 Вт</li> <li>- 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 150 Вт</li> <li>- 1 x MASTER CityWhite CDO-ET / E27 / 70 Вт</li> <li>- 1 x MASTER CityWhite CDO-ET / E40 / 100, 150 Вт</li> <li>- 1 x MASTER Colour CDM-T / G12 / 35, 70, 150 Вт</li> <li>- 1 x MASTER SDW-T / PG12-1 / 50, 100 Вт</li> <li>- 1 x SON / E27 / 50, 70 Вт</li> <li>- 1 x SON / E40 / 100, 150 Вт</li> <li>- 1 x SON-T / E27 / 50, 70 Вт</li> <li>- 1 x SON-T / E40 / 100, 150 Вт</li> </ul> <p>Компактные люминесцентные лампы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x MASTER PL-T 4 Pin / GX24q-3 или 4 или 5* / 32, 42, 57 Вт</li> <li>- *зависит от мощности</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Опции</li> </ul>	<p>Фотоэлемент: Minicell (P3) Предварительно подключенный кабель питания (для версии 60P) 4 м (С1К5), 5 м (С4К5), 6 м (С6К)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Лампа в комплекте</li> </ul>	<p>Да (К или цветовые характеристики 830, 840 или 942) Нет</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Материалы и отделка</li> </ul>	<p>Корпус: алюминий, литой под давлением Мачта: алюминий, литой под давлением Чаша и юбка: поликарбонат, устойчивый к УФ-излучению Верхняя крышка: алюминий, литой под давлением с теплозащитным экраном или отражателем</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ПРА</li> </ul>	<p>Электромагнитный (с низкими потерями) 230 или 240 В / 50 Гц: - Индуктивный (IN) Электронный, 220 - 240 В / 50 - 60 Гц: - Электронный балласт (EB)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Цвет</li> </ul>	<p>Корпус: стальной (GR) Мачта и верхняя крышка: темно-серый</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Оптический элемент</li> </ul>	<p>Жалюзи (LO) Жалюзи, прямой/отраженный свет (LO-D/I) Рассеиватель, призматический (PR) Рассеиватель (DF) Верхний отражатель (T-IO) Верхний отражатель, асимметричный (TA-IO) Верхний отражатель, двунаправленный (TB-IO) Верхний отражатель, симметричный (TS-IO)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Установка</li> </ul>	<p>Установка на верх мачты: осевое отверстие Ø 60 / 76 мм (60P / 76P) Рекомендуемая высота установки: 4 - 6 м</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Аксессуары</li> </ul>	<p>Ограничитель светового потока GDS460 LO, кронштейн для настенной установки</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Области применения</li> </ul>	<p>Городские, жилые и пешеходные зоны, зоны для прогулки</p>

## Похожие продукты



CitySpirit Wall-mounted CWS464  
городской светильник с верхним  
отражателем (Т) и жалюзи для  
прямого/отраженного света (LO-D/I)

## Чертеж размеров



CWS464

## Сведения о продукте



## Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цвет	Оптический	Оптический элемент	ПРА	Маркировка стран ЕС	Класс ударопрочности
292398 00	CWS464	1	SON-T	70	GR	No	LO-D/I	EB	CE	IK09



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2011, Май 31  
Данные для изменения