



Decoflood – идеальное решение для украшения города

Decoflood MVF605

Decoflood – линейка из семи высокоэффективных прожекторов, в которой предлагаются светильники с элегантной, но все же удивительно прочной конструкцией. Обширный диапазон используемых ламп обеспечивает выбор цветовых характеристик и качества цветопередачи. В то же время предлагается двадцать различных видов оптики, позволяющих получить широкий набор пучков. Можно получить еще большее число вариантов светораспределения при выборе различных преломляющих стеклянных рассеивателей и жалюзи.

Преимущества

- High-performance round floodlight offering aesthetically pleasing yet rugged luminaire designs
- Extensive range of lamps offers a choice of color appearance and color rendering, with different optics for a wide selection of beam-spread patterns
- Wide range of accessories gives designers maximum flexibility in meeting increasingly stringent urban lighting requirements

Спецификации


<ul style="list-style-type: none"> • Тип • Источник света • Лампа в комплекте • Материалы и отделка • Цвет • Установка 	<p>MVF605</p> <p>Галогенные лампы: - 1 x HalogenA PAR38 / E27 / 75, 100 Вт - 1 x PAR38E / E27 / 60, 80, 120 Вт Газоразрядные лампы высокой интенсивности: - 1 x MASTERColour CDM-R / E27 / 35 Вт</p> <p>Нет</p> <p>Корпус, передняя рамка и задняя крышка: алюминий, литой под высоким давлением Стекло: закаленное, толщина 4 мм Прокладка: силиконовая резина Монтажные кронштейны: окрашенный алюминий Торцевые крышки: полипропилен, устойчивый к УФ-излучению</p> <p>Корпус и кронштейн: Темно-серый (GR), RAL 10714 Торцевые крышки: светло-серый Другие цвета RAL на заказ</p> <p>Установка на стену, на потолок или пол, как вариант - установка на мачту Доступ сзади для подключения питания, прохождение кабеля через кабельный ввод M20 Встроенный индикатор угла с маркировкой Внешняя окружающая температура: 35°C Коэффициент сопротивления (Cx): нет Расчетная площадь в горизонтальной позиции: 0,03 м² Макс. регулировка по горизонтали: от -180° до +180° Макс. наклон по вертикали: от -30° до +90°</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Обслуживание • Аксессуары • Примечания • Области применения <p>Шарнирное переднее окно с быстрооткрывающимися клипсами Не требуется очистки внутренних частей</p> <p>Фильтры Solgel и из стекла различных цветов, стеклянные отражающие пластины, жалюзи, защитные решетки, шторы, кольца основания, опоры для аксессуаров</p> <p>Соответствует стандартам IEC 598 и EN 60598</p> <p>Парки, дорожки, архитектурная подсветка, мосты, конструкции, скульптуры</p>
--	---	--

Похожие продукты



Прожектор Decoflood MVF605

Чертеж размеров



MVF605

Аксессуары



ZVF605 GS

Противобликовый экран



ZVF605 ACS

Поддержка аксессуаров



ZVF605 BS

Кольцо основания

Сведения о продукте



Возможности наклона

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Цвет	цоколь	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC	Класс ударопрочности
283265 00	MVF605	1	GR	E27	CE	ENEC	IK08
234724 00	ZVF605	-	-	-	-	-	-
234717 00	ZVF605	-	-	-	-	-	-
234700 00	ZVF605	-	-	-	-	-	-



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2011, Май 31
Данные для изменения