



DecoScene – оживление вечерней обстановки

DecoScene DBP522

DecoScene это излучающий вверх светильник для контурной и архитектурной подсветки города. В течение дня этот встроенный в землю светильник малозаметен и обладает изящным внешним обликом. Его модульная концепция и широкий выбор ламп, пучков, возможностей установки и аксессуаров обеспечивают создание интересных эффектов в любых применениях. Линейка светильников DecoScene весьма разнообразна, они могут использоваться для освещения памятников, подсветки современных архитектурных сооружений или для освещения дорожек в парке или саду. Линейка светильников DecoScene, доступная в трех вариантах, удовлетворяет требованиям норм CEI 60598-2-13, а температура стекла в них поддерживается ниже 80 °С. Поставляемый опционально электронный ПРА увеличивает срок службы лампы и уменьшает затраты энергии. Малый DecoScene разработан для компактной высокоэффективной лампы MASTERColour CDM-Tm Mini 20/35 Вт. При использовании встроенного мини-ПРА PrimaVision обеспечивается уникальная комбинация миниатюрного размера, превосходного качества освещения и энергоэффективности. В малом DecoScene также могут использоваться дихроичные галогенные лампы, которые обеспечивают идеальную цветопередачу, а лампа PL-T хорошо подходит для



выделения дорожек. С помощью малого светильника DecoScene со светодиодами возможно создавать динамическую подсветку. DecoScene среднего размера разработан для лампы MASTERColour CDM-T 35/70 Вт, и его основным преимуществом является компактность. Опциональный электронный ПРА увеличивает срок службы лампы и уменьшает затраты энергии. DecoScene большого размера разработан для лампы MASTERColour CDM-T 70/150 Вт, а также для использования с компактной натриевой лампой MASTER SDW-TG 50/100 Вт тепло-белого света. Чтобы гарантировать оптимальный температурный режим, ПРА располагается в выносном коробе, который может быть установлен под светильником или размещен поблизости.

Преимущества

- Uplighter that brings the night scene to life by enhancing or highlighting the city architecture at night, while remaining unobtrusive during the day
- Illuminates monuments, highlights striking pieces of contemporary architecture or marks out a luminous path through a public park or garden
- Modular concept with a wide choice of lamps, beams, adjustment possibilities and accessories to deliver the optimum upward lighting for any application

Спецификации

• Тип	DBP522	• Материалы и отделка	Корпус: алюминий, литой под давлением Стекло: закаленное, толщина 19 мм Прокладка: силиконовая Оптика: анодированный алюминий Труба для установки: металлическая Винты: нержавеющая сталь
• Источник света	Газоразрядные лампы высокой интенсивности: - 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 35, 70 Вт - 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 70 Вт	• Цвет	Темно-серый (GR), RAL 10714
• Лампа в комплекте	Да (К или цветовые характеристики 830 или 942) Нет	• Установка	Во встраиваемый короб, поставляемый со светильником Один кабельный ввод M20 Поставляется с кабелем питания длиной 2 м Внешняя окружающая температура: 25°C (25°C внутри помещения) Статическая нагрузка: 5000 кг
• ПРА	Электромагнитный (с низкими потерями) 230 или 240 В / 50 Гц: - Обычный Электронный, 220 - 240 В / 50 - 60 Гц: - Электронный балласт (EB)	• Обслуживание	Доступ к лампе при открытии переднего стекла Не требуется очистки внутренних частей
• Оптика	Узкий (NB), средний (MB), широкий (WB) симметричный (S) и асимметричный (A) пучок	• Аксессуары	Матированное стекло (GF), полукруглое матированное стекло (HMG-FR), сотовидное стекло (BSO), мелкобороздчатое стекло (LBSP), фильтры SolGel различных цветов, стекло с нескользящим покрытием (GC-AS), круглые или
• Опции	Термостойкое стекло, холодное стекло (HPG)		

горизонтальные жалюзи (HRL, RL, HL, MK), квадратная плитка (SV), декоративное кольцо из нержавеющей стали (DR), антивандальные винты (SVP), встраиваемый короб (RMR)

• Замечания

Если аксессуары включены в упаковку светильника, в обозначение изделия входит буква Z

• Области применения


Архитектурная подсветка, городские, торговые, жилые и пешеходные зоны, центры города, парки, применения внутри помещений

Похожие продукты




Встраиваемый в грунт светильник
DecoScene DBP522

Чертеж размеров



DBP522



DBP522

Сведения о продукте



Встраиваемый в грунт светильник
DecoScene DBP522



Встраиваемый в грунт светильник
DecoScene DBP523

Сведения о продукте



Встраиваемый монтажный короб
(ZBP521 RMR), стандартно
поставляется с DecoScene DBP521



Встраиваемый монтажный короб
(ZBP522 RMR), стандартно
поставляется вместе с DecoScene
DBP522



Встраиваемый монтажный короб
(ZBP523 RMR), стандартно
поставляемый с DecoScene DBP523

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Цвет	Оптический	Оптический плафон	ПРА	Аксессуары
727660 00	DBP522	1	CDM-T	35	830	GR	NB	GC	CONV	No
727677 00	DBP522	1	CDM-T	35	830	GR	MB	GC	CONV	No
727684 00	DBP522	1	CDM-T	35	830	GR	WB	GC	CONV	No
727691 00	DBP522	1	CDM-T	35	830	GR	S	GC	CONV	No
727707 00	DBP522	1	CDM-T	35	830	GR	A	GC	CONV	No
727813 00	DBP522	1	CDM-T	70	830	GR	NB	GC	CONV	No
727820 00	DBP522	1	CDM-T	70	830	GR	MB	GC	CONV	No
727837 00	DBP522	1	CDM-T	70	830	GR	WB	GC	CONV	No
727936 00	DBP522	1	CDM-TD	70	830	GR	S	GC	CONV	No
727943 00	DBP522	1	CDM-TD	70	830	GR	A	GC	CONV	No
728018 00	DBP522	1	CDM-T	35	830	GR	NB	GC	CONV	No
728025 00	DBP522	1	CDM-T	35	830	GR	MB	GC	CONV	No
728032 00	DBP522	1	CDM-T	35	830	GR	WB	GC	CONV	No
728049 00	DBP522	1	CDM-T	35	830	GR	S	GC	CONV	No
728056 00	DBP522	1	CDM-T	35	830	GR	A	GC	CONV	No
728063 00	DBP522	1	CDM-T	70	830	GR	NB	GC	CONV	No
728070 00	DBP522	1	CDM-T	70	830	GR	MB	GC	CONV	No
728087 00	DBP522	1	CDM-T	70	830	GR	WB	GC	CONV	No
728094 00	DBP522	1	CDM-TD	70	830	GR	S	GC	CONV	No
728100 00	DBP522	1	CDM-TD	70	830	GR	A	GC	CONV	No
727769 00	DBP522	1	CDM-T	35	830	GR	NB	GC	EB	No
727776 00	DBP522	1	CDM-T	35	830	GR	MB	GC	EB	No
727783 00	DBP522	1	CDM-T	35	830	GR	WB	GC	EB	No
727790 00	DBP522	1	CDM-T	35	830	GR	S	GC	EB	No

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Цвет	Оптический	Оптический плафон	ПРА	Аксессуары
727806 00	DBP522	1	CDM-T	35	830	GR	A	GC	EB	No
727875 00	DBP522	1	CDM-T	70	830	GR	NB	GC	EB	No
727882 00	DBP522	1	CDM-T	70	830	GR	MB	GC	EB	No
727899 00	DBP522	1	CDM-T	70	830	GR	WB	GC	EB	No
727912 00	DBP522	1	CDM-T	70	942	GR	MB	GC	CONV	No
727974 00	DBP522	1	CDM-TD	70	830	GR	S	GC	EB	No
727981 00	DBP522	1	CDM-TD	70	830	GR	A	GC	EB	No



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2011, Май 31
Данные для изменения