



EFix декоративное освещение стен и лестниц

EFix Step Light

Новая линейка наружных декоративных светильников EFix идеально подходит для асимметричного освещения стен, ступеней, маркерной подсветки, а также для создания заливающего освещения.

Конструкция светильников позволяет применять их для различных типов приложений. Светильники EFix Step выпускаются с люминесцентными лампами и газоразрядными лампами высокой интенсивности. Для маркера EFix Step доступно пять различных вариантов отделки лицевой поверхности. EFix Grazer имеют одно- или двунаправленное светораспределение, широкий или узкий пучок, которые улучшают визуальное восприятие архитектуры.

Преимущества

- Ideal for asymmetrical wall lighting, step lighting and marking, as well as creating grazing lighting effects
- Available with a choice of fluorescent or HID light sources for maximum flexibility
- Family design means luminaires can be combined to cover a wide range of applications

Характеристики

- Ideal for asymmetrical wall lighting, step lighting and marking, as well as creating grazing lighting effects
- Available with a choice of fluorescent or HID light sources for maximum flexibility
- Family design means luminaires can be combined to cover a wide range of applications

Применение


- Outdoor path
- Stairs guidings

Спецификации

• Тип	HWP200 (версия с газоразрядными лампами высокой интенсивности) HWP201 (версия с компактными люминесцентными лампами)	• Материалы и отделка	Корпус: алюминий, литой под давлением Встраиваемая часть корпуса: полиамид (для версии с компактными люминесцентными лампами) и сталь (для версии с газоразрядными лампами высокой интенсивности) Рассеиватель: стекло
• Источник света	HWP200 Газоразрядные лампы высокой интенсивности: - 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 70 Вт HWP201 Компактные люминесцентные лампы: - 1 x MASTER PL-C 2 Pin / G24d-3 / 26 Вт	• Цвет	Стальной (GR), близкий к RAL 9006
• Лампа в комплекте	Нет	• Установка	Встраивается в стену
• ПРА	Электromагнитный (с низкими потерями) 230 В / 50 Гц; - Индуктивный (IN) с конденсатором для версии с газоразрядными лампами высокой интенсивности и без конденсатора для версии с компактными люминесцентными лампами	• Обслуживание	Доступ к лампе при открытии переднего стекла (4 винта) Не требуется очистки внутренних частей
		• Области применения	Направляющее освещение для наружных дорожек, лестниц


Похожие продукты

Светильник EFix Step Light
HWP200/201

Чертеж размеров

HWP201

Чертеж размеров



HWP200

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цвет	ПРА
807461 99	HWP200	1	CDM-T	70	GR	CONV
807478 99	HWP201	1	PL-C/2P	26	GR	CONV



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2011, Сентябрь 23
Данные для изменения