



Metronomis – превращают мечту в реальность

Metronomis Torino

Семейство Metronomis состоит из 10 совершенно разных светильников и монтажных аксессуаров (опор и кронштейнов). Для них доступен широкий выбор различной оптики, с помощью которой архитекторы и светодизайнеры могут получить готовые цельные решения для освещения улиц с отличающейся архитектурой, подчеркивающие их историю, культуру и уникальность. В дневное время светильники Metronomis гармонично вписываются в уличный пейзаж, а в ночное время они обеспечивают безопасную навигацию по городу и создают приятную атмосферу в городских парках и других местах для прогулок.


Преимущества

- Total solution with both luminaires and supports forming part of a complete, integrated concept
- Huge range of optical elements and light sources makes it possible to create different atmospheres within the city using a single, perfectly coordinated system
- Dedicated masts and brackets match the style of the luminaires - five mast designs in steel, aluminum and wood with heights from 3.5 to 12 m

Спецификации

<ul style="list-style-type: none"> • Тип • Источник света 	<p>CDS530/531 (версия для подвеса)</p> <p>Газоразрядные лампы высокой интенсивности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45, 60, 90, 140 Вт - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 Вт - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 150 Вт - 1 x MASTER Colour CDM-T / G12 / 35, 70, 150 Вт - 1 x MASTER SDW-T / PG12-1 / 50, 100 Вт - 1 x SON / E27 / 50, 70 Вт - 1 x SON / E40 / 100, 150 Вт - 1 x SON-I / E27 / 50, 70 Вт - 1 x SON-T / E27 / 50, 70 Вт - 1 x SON-T / E40 / 100, 150 Вт <p>Компактные люминесцентные лампы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x MASTER PL-T 4 Pin / GX24q-3 или 4* / 32, 42 Вт - *зависит от мощности <p>Индукционная лампа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MASTER QL system / 55 Вт 	<ul style="list-style-type: none"> • Зажигающее устройство • Опции • Материалы и отделка • Цвет • Установка • Аксессуары 	<p>Полупараллельное (SP) Полупараллельное, самоотстаивающееся (ST)</p> <p>Фотоэлемент: Minicell (P3) Катушка фильтра (F)</p> <p>Корпус: алюминий, литой под высоким давлением Плафон: поликарбонат Рассеиватель и преломляющая линза: полиметилметакрилимид Решетка: алюминий, литой под высоким давлением Адаптеры: литой алюминий</p> <p>Темно-серый (GR) Akzo или RAL цвета на заказ</p> <p>Установка на верх мачты: осевое отверстие Ø60 / 76 мм Боковая установка: боковое отверстие Ø 42 - 60 мм (с адаптером) Рекомендуемая высота установки: 4 - 6 м</p> <p>Втулки (адаптеры) для бокового крепления, Ø 42 - 60 мм, ZRP551 Кронштейн для цепного подвеса, ZRP552 Для подвеса на цепи подходит версия CDS531</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Лампа в комплекте 	<p>Да (К или цветовые характеристики 628, 728, 830, 840) Нет</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Примечания • Области применения 	<p>Совместимы с кронштейнами Metronomis</p> <p>Уличное и архитектурное освещение</p>
<ul style="list-style-type: none"> • ПРА • Оптика • Плафон 	<p>Электронный, 220 - 240 В / 50 - 60 Гц: - Электронный (ЕВ)</p> <p>Решетка (LO) Призматический рассеиватель (PR) Рассеиватель (DF)</p> <p>Прозрачная чаша (ТВ) Опаловая чаша (ОВ)</p>		

Похожие продукты



Городской светильник Metronomis Torino CDS530 с решеткой (LO) и прозрачной чашей (ТВ)




Городской светильник Metronomis Torino CDS530 с призматическим рассеивателем (PR) и прозрачной чашей (ТВ)




Городской светильник Metronomis Torino CDS530 с опаловой (ОВ) или призматической чашей (PR)

Чертеж размеров




CDS530


Фотометрические данные




CDS530 1xCDM-T70W OB



CDS530 1xCDM-T70W PR TB



CDS530 1xCDM-T70W OB



CDS530 1xCDM-T70W PR TB

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цвет	Оптический	Оптический плафон	Оптический элемент	ПРА	Маркировка стран ЕС	Испытание раскалённой проволоки
845630 00	CDS530	1	SON	70	GR	No	TB	LO	CONV	CE	850/5
845685 00	CDS530	1	CDO-TT	150	GR	No	TB	LO	CONV	CE	850/5
847528 00	CDS530	1	CDM-T	70	GR	No	OB	No	CONV	CE	850/5
847535 00	CDS530	1	CDM-T	70	GR	No	TB	PR	CONV	CE	850/5

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Класс ударопрочности	Маркировка "Победитель в премии"
845630 00	CDS530	IK09	DAW
845685 00	CDS530	IK09	DAW

Код заказа	Код семейства продукции	Класс ударопрочности	Маркировка "Победитель в премии"
847528 00	CDS530	IK09	DAW
847535 00	CDS530	IK09	DAW



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются
собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2010, Август 12
Данные для изменения