



Decoflood – идеальное решение для украшения города


Mini Decoflood

Decoflood – линейка из семи высокоэффективных прожекторов, в которой предлагаются светильники с элегантной, но все же удивительно прочной конструкцией. Обширный диапазон используемых ламп обеспечивает выбор цветовых характеристик и качества цветопередачи. В то же время предлагается двадцать различных видов оптики, позволяющих получить широкий набор пучков. Можно получить еще большее число вариантов светораспределения при выборе различных преломляющих стеклянных рассеивателей и жалюзи.

Спецификации

<ul style="list-style-type: none"> • Тип 	<p>DWP603 (с или без выносного ПРА) DWP604 (со встроенным ПРА)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Цвет 	<p>Темно-серый (GR), RAL 10714 Другие цвета RAL на заказ</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Источник света 	<p>Газоразрядные лампы высокой интенсивности: - 1 x MASTERColour CDM-R / E27 / 35 Вт Галогенные лампы: - 1 x или 2 x MASTERLine ES / GU5.3 / 45 Вт - 1 x MASTER PAR20 E / E27 / 20 Вт (только для версии DWP603)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Установка 	<p>Установка на пол на корпус встроенного ПРА (версия DWP604) или на основание (BA) и отдельный блок ПРА (версия DWP603) Два кабельных ввода для последовательного соединения Встроенная шкала транспортира Внешняя окружающая температура: 35°C, 25°C для версии с лампой MASTER PAR20 E Коэффициент сопротивления (Cx): нет данных Макс. регулировка по горизонтали: 350° Макс. наклон по вертикали: от -90° до +60°</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Лампа в комплекте 	<p>Нет</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Обслуживание 	<p>Доступ к лампе через стекло Не требуется очистка внутренних частей</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Напряжение питания 	<p>230 или 240 В</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Аксессуары 	<p>Фильтры Solgel различных цветов, противобликовый экран с цветными фильтрами или без, вертикальные жалюзи</p>
<ul style="list-style-type: none"> • ПРА (встроенный) 	<p>Электромагнитный (с низкими потерями), 230 или 240 В / 50 Гц: - Обычный Электронный, 230 - 240 В / 50 - 60 Гц: - Электронный (ЕВ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Примечания 	<p>Соответствует стандартам IEC 598 и EN 60598</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Трансформатор 	<p>Электронный (ЕТ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Области применения 	<p>Современные и классические здания, архитектурная подсветка, освещение скульптур</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Опции 	<p>Плечо-удлинитель 350 мм (НМА) Классы электро безопасности: Класс I, Класс II, и Класс III для версии DWP603 Возможность диммирования для версий с галогенными лампами</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Материалы и отделка 	<p>Корпуса: алюминиевый, литой под высоким давлением Стекло: ударопрочное, 6 мм Прокладки: силикон Винты: нержавеющая сталь Плечо-удлинитель: алюминиевый, полученный выдавливанием Противобликовый экран (аксессуар): литой алюминиевый</p>		

Похожие продукты



Прожектор Mini Decoflood DWP604 с дихроичной галогенной лампой (HAL-MR50)



Прожектор Mini Decoflood DWP603 с дихроичной галогенной лампой (HAL-MR50)



Прожектор Mini Decoflood DWP604




Прожектор Mini Decoflood DWP603 с галогенной лампой Master PAR20-E (HAL-P20E) или лампой CDM-R20

Похожие продукты




Пржектор Mini Decoflood DWP604 с
двумя дихроичными галогенными
лампами (HAL-MR50)


Чертеж размеров




DWP604 1x HAL-MR50




DWP604 2x HAL-MR50



DWP604 1x CDM-R20/HAL-P20E



DWP603 1x CDM-R20/HAL-P20E



DWP603 1x HAL-MR50

Аксессуары



ZWP600 GS-F-GN-D90 GR

Цветные светофильтры

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цвет	ПРА	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC	Испытание раскалённой проволоки	Класс ударопрочности
152837 00	DWP604	1	HAL-MR50	45	GR	No	CE	ENEC	850/5	IK07
545295 00	DWP604	1	HAL-MR50	45	GR	No	CE	ENEC	850/5	IK07
152912 00	DWP603	1	HAL-MR50	45	GR	No	CE	ENEC	850/5	IK07
152929 00	DWP603	1	HAL-MR50	45	GR	No	CE	ENEC	850/5	IK07
545325 00	DWP603	1	HAL-MR50	45	GR	No	CE	ENEC	850/5	IK07
152875 00	DWP604	1	CDM-R20	35	GR	CONV	CE	ENEC	850/5	IK07
152899 00	DWP604	1	CDM-R20	35	GR	EB	CE	ENEC	850/5	IK07
545349 00	DWP604	1	CDM-R20	35	GR	CONV	CE	ENEC	850/5	IK07
545363 00	DWP604	1	CDM-R20	35	GR	EB	CE	ENEC	850/5	IK07
152905 00	DWP603	1	HAL-P20E	20	GR	No	CE	ENEC	850/5	IK07
152950 00	DWP603	1	CDM-R20	35	GR	CONV	CE	ENEC	850/5	IK07
545387 00	DWP603	1	CDM-R20	35	GR	CONV	CE	ENEC	850/5	IK07
152851 00	DWP604	2	HAL-MR50	45	GR	No	CE	ENEC	850/5	IK07
544991 00	ZWP600	-	-	-	GR	-	-	-	-	-



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2011, Май 31
Данные для изменения