



Smart Bollard LED – современное украшение города

Smart Bollard LED

Smart Bollard LED - светодиодный уличный светильник для общего освещения, который предлагает выбор между холодно-белым и тепло-белым светом. Три сверхъярких светодиода LUXEON® с помощью специальной оптики обеспечивают уровень освещенности, идентичный обычным источникам света, потребляя при этом всего лишь 5 Вт. Чрезвычайно долгий срок службы светодиодов и надежный корпус из алюминия с IP65 гарантируют отсутствие необходимости обслуживания в течении всего срока службы. Обладая простым элегантным дизайном Smart Bollard LED может применяться практически в любом архитектурном стиле. Встроенный блок питания делает установку простой и безопасной. Smart Bollard LED выпускается в двух версиях: 400 мм (высокая) и 200 мм (короткая).

Преимущества

- Contemporary city beautification with a smart, elegant design that is suited to a wide range of architectural styles
- Provides lighting levels similar to conventional sources but with a power consumption of only 5 W thanks to three LUXEON® super-bright LEDs
- Maintenance-free operation over entire lifetime, with extremely long-life LEDs and durable aluminum housing with IP65 protection

Спецификации

• Тип	BSP450 (короткая версия) BSP455 (высокая версия)	• Цвет	Серый RAL 9006 (GR)
• Источник света	3 x FLUXION® LED-HP, 140°, 350 мА 3 x FLUXION® LED-HP, 110°, 350 мА	• Установка	Напольный монтаж Кабельный сальник PG16 у основания для скрытия проводки после установки Поставляется с кабелем питания длиной 1 метр Рабочая температура: $-20^{\circ}\text{C} < T_a < 40^{\circ}\text{C}$
• Цвет излучения	Теплый белый, 3085 - 3295 К Холодный белый, 5650 - 6300 К	• Срок службы	50 000 часов (сохранение 70% светового потока при $T_a = 25^{\circ}\text{C}$)
• Напряжения питания	100-240 В	• Области применения	Парки, сады, торговые зоны
• Энергопотребление	3 Вт (только светодиод)		
• Оптика	Конический хромированный отражатель из ABS		
• Рассеиватель	Цилиндрическая крышка из закаленного стекла		
• Драйвер	Интегрированный светодиодный драйвер		
• Материалы и отделка	Корпус: литой под высоким давлением алюминий, покрыт порошковой краской Стекло: термозакаленное, толщина 1.5 мм Отражатели: хромированный ABS		

Похожие продукты




Светодиодный светильник Smart Bollard BSP450, низкий вариант



Светодиодный светильник Smart Bollard BSP455, высокий вариант

Чертеж размеров



BSP450/455

Product	A (Min)	A (Norm)	A (Max)
BSP455 3xLED-HP/CW 100-240V IP65 GR		400	
BSP455 3xLED-HP/WW 100-240V IP65 GR		400	
BSP450 3xLED-HP/CW 100-240V IP65 GR		200	
BSP450 3xLED-HP/WW 100-240V IP65 GR		200	

Сведения о продукте



Светодиодный светильник Smart Bollard BCP455 с коническим хромированным светоотражателем ABS и цилиндрическим покрытием из закаленного стекла

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Цветовой код лампы	Цвет	Маркировка стран ЕС	Испытание раскалённой проволоки	Flammability mark	Срок службы	Light source replaceable	Driver included
812199 99	BCP450	3	LED-HP	CW	GR	CE	850/5	F	50000	false	true
812205 99	BCP450	3	LED-HP	WW	GR	CE	850/5	F	50000	false	true
812175 99	BCP455	3	LED-HP	CW	GR	CE	850/5	F	50000	false	true
812182 99	BCP455	3	LED-HP	WW	GR	CE	850/5	F	50000	false	true

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Dimmable
812199 99	BCP450	false
812205 99	BCP450	false
812175 99	BCP455	false
812182 99	BCP455	false



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2011, Май 31
Данные для изменения