



Koffer² – экономичная система

Mini Koffer² LED BGP060

Светильник Koffer² является типичным современным дорожным светильником, выдающиеся характеристики которого в части качества освещения и экономичности отвечают всем существующим в настоящее время потребностям как пользователей дорог, так и дорожно-эксплуатационным организациям. Линейка полностью пригодных для вторичной переработки светильников семейства Koffer² была расширена светодиодным светильником Mini Koffer² LED. Этот светильник представляет собой исключительное экономичное решение для модернизации систем освещения территорий жилой застройки, обеспечивая при этом самую высокую рентабельность. Применение светильников Mini Koffer² LED обеспечивает снижение общей стоимости владения за счет значительной экономии электроэнергии и материалов, а также упрощения монтажа и обслуживания. Гибкая система управления световым пучком, которой снабжен светильник Mini Koffer² LED, позволяет уменьшать избыточное освещение в ночное время. Версия светильника, производящего высококачественный тепло-белый свет, даёт исключительное качество цветопередачи, а версия, дающая нейтрально-белый свет, - более высокую экономичность.

Преимущества

- До 40% улучшения совокупной стоимости владения, возможная окупаемость в течение 5,5 лет
- Технология управления энергией экономит до 65% энергопотребления
- Легко обновляется для дальнейшей 60% экономии энергии

Характеристики

- Теплые белые светодиоды Luxeon Rebel
- Возможна установка новых светодиодов
- Упрощенная платформа компонентов

Применение

- Жилые зоны
- Тротуары и велосипедные дорожки

Спецификации


• Тип	BGP060	• Монтаж	Кронштейн Flexifit для верхнего монтажа: осевой вход 60 - 76 мм при наклоне 10° или боковой вход: боковой вход 34 - 48 мм Рабочая температура: -20°C < абсолютная температура окружающей среды < 35°C Рекомендуемая высота монтажа: 3,5 – 6 м Стандартный угол наклона верха: стандартный 10° Макс. значение SCx для боковой стороны: 0,044 м ²
• Источник света	16, 24 x LED-HP, 20, 31 Вт	• Обслуживание	Снизу, открыв корпус, используя один быстросъемный зажим. Все поддерживается кабелем крепления Несколько модулей для простой прокладки кабеля и выполнения электрических соединений Простая замена модуля LifeLEDTM и драйвера Открывающееся переднее стекло с быстросъемными зажимами для замены
• Цвет излучения	Теплый белый (WWW)	• Срок службы	50 000 часов (70% сохранения светового потока при абсолютной температуре окружающей среды 25 °C)
• Ток драйвера	350 мА	• Аксессуары	Специальная стойка и настенные кронштейны для различных вариантов монтажа
• Драйвер	Встроенный	• Основные области применения	Жилые улицы, пешеходные и подъездные дорожки
• Оптика	Узкая для уличного освещения (NSO) Средняя для уличного освещения (MSO)		
• Плафон	Плафон из поликарбоната		
• Кабельный ввод	PG 13,5 мм		
• Опции	Регулировка света: Lumistep LS-6, LS-8 и LS-10 Фотоэлемент: minicell 50 люкс (P3), minicell 30 люкс (P3-30) Предварительно установленные кабели без штекера: длиной 9 м (C9000), 12 м (C12K), 14 м (C14K)		
• Материалы и отделка	Корпус: литой под давлением алюминий, некоррозионный Уплотнитель: силиконовая резина, термоустойчивая Плафон: матовый поликарбонат с прозрачными линзами Теплоотвод (внутренний): литой под давлением алюминий, некоррозионный		
• Цвет	Купол: блестящий серый, приблизительно RAL7043 (GR) Рама и кронштейн: алюминий, обработанный пескоструйным аппаратом, неокрашенный		

Похожие продукты



Mini Koffer² LED BGP060 road-lighting luminaire

Чертеж размеров



BGP060

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Код лампового семейства	Цветовой код лампы	Цвет	Оптический	Цвет детали	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC	Класс ударопрочности	Маркировка экологичности "Зелё"	Цветная рамка
860234 00	BGP060	LXML	WW	GR	NSO	No	CE	ENEC	IK07	GNFL	No
860272 00	BGP060	LXML	WW	GR	NSO	No	CE	ENEC	IK07	GNFL	No
860289 00	BGP060	LXML	WW	GR	MSO	No	CE	ENEC	IK07	GNFL	No
860333 00	BGP060	LXML	WW	GR	MSO	No	CE	ENEC	IK07	GNFL	No
860357 00	BGP060	LXML	WW	GR	NSO	No	CE	ENEC	IK07	GNFL	No

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Маркировка о гарантиях
860234 00	BGP060	UL
860272 00	BGP060	UL
860289 00	BGP060	UL
860333 00	BGP060	UL
860357 00	BGP060	UL



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2011, Сентябрь 8
Данные для изменения